

10.3.1.2 Assetto di esercizio 1

| Sigla camino | Coordinate geografiche | Portata capacità produttiva (Nm ³ /h) | % O ₂ | Inquinanti emessi | Conc. inquinanti capacità produttiva (mg/Nm ³) | Prestazioni MTD (mg/Nm ³) | Conc. limite da DLgs 152/06 per impianti esistenti (mg/Nm ³) | Limite AIA (mg/Nm ³) |
|--|-----------------------------------|--|------------------|-------------------|--|---------------------------------------|--|----------------------------------|
| E2 (carbone) (comune alle due sezioni VL3 e VL4) | 4902566.01 Nord 1454605.17 Est | 2.662.200 | 6 | NO _x | 195 | 90 - 200 (6) | 200 (lettera A, sezione 4, parte II dell'Allegato II alla parte V) | 200 (5) |
| | | | | CO | 250 | 30 - 50 (6) | 250 (sezione 7, parte II dell'Allegato II alla parte V) | 250 (5) |
| | | | | SO ₂ | 390 (1) 350 (2) | 20 - 200 (6) | 400 (lettera A, sezione 1, parte II dell'Allegato II alla parte V) | 350 (5) |
| | | | | polveri | 35 (3) 20 (4) | 5 - 20 (6) | 50 (lettera A, sezione 5, parte II dell'Allegato II alla parte V) | 35 (3) 20 (4) |
| | | | | NH ₃ | n.d. | < 5 (6) | 100 (7) (sezione 7, parte II dell'Allegato II alla parte V) | < 5 (6) |

(1) Intesa come media mensile, per i primi 2 anni dal rilascio dell'AIA.

(2) Intesa come media mensile, a partire dal 3° anno dal rilascio dell'AIA.

(3) Intesa come media sulle 12 ore, fino al 31 gennaio 2012 (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 55/01/2012).

(4) Intesa come media oraria, dal 1 gennaio 2013 (Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 55/01/2012).

(5) Intesa come media mensile. Inoltre, per il biossido di zolfo e le polveri il 97% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere al di sotto del 110% dei valori limite di emissione, mentre per gli ossidi di azoto, il 95% di tutti i valori medi di 48 ore deve essere